

Artikel Nr. / Article No.:

11010

Type / Typ

BV/2 EX8 – 0+05 PVC schwarz AS FR M2

Bode Belting GmbH
Reeperbahn 35 / Haus 2
D-21481 Lauenburg
Germany

T +49 (0)4153 55 86 57
F +49 (0)4153 55 86 75
Info @bodebelting.de
www.bodebelting.de

Alle Angaben haben empfehlenden Charakter und werden als zuverlässig erachtet, für ihre Richtigkeit oder Eignung für kundenspezifische Anwendungen werden jedoch keinerlei Zusicherungen oder Garantien übernommen. Da Bode Belting GmbH keinen Einfluss auf die Gebrauchsbedingungen hat, können wir keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier beschriebenen Produktes übernehmen. Dies gilt auch für mögliche Mängel, Schäden, Folgeschäden und weitere Auswirkungen.

All informations are recommendations and believed to be reliable, but no representations, guarantees, or warranties of any kind are made as to their accuracy or suitability for particular applications. Due to the fact that Bode Belting GmbH has no control of use, we will not assume any liability concerning the suitability and Process ability of the products mentioned herein. This also applies to defects, damages, consequential damages, and other consequences.

Gewebe / Fabric:

Polyester X

geräuscharm

Zugkraft bei 1% Dehnung: 8 N / mm

Tensile force at 1% elongation

Anzahl der Gewebelagen: 2

Number of fabrics

Querstabil: Ja

Monofilament

Yes

Material / Material

Tragseite: Mattiert

Top side:

PVC 0,5 mm

matt finish

Laufseite:

Running side

Gewebe

Fabric

Zwischenlage:

Inner Layer

PVC

Farbe:

Colour

schwarz

black

Technische Daten / Technical Specs

Gesamtdicke: 2 mm

Total Thickness

Gewicht per m2: 2,2 kg

Weight per m2

Max. Produktionsbreite: 3.000 mm

Max. Production width

Temperaturbereich: -10 / +90° C

Temperature range

Eigenschaften / Features

Lebensmittel: Nein
Food grade *No*

Antistatisch: Ja
(DIN EN 20284)
Antistatic *Yes*

Flammwidrig: Ja
(DIN EN 20340)
Flammability *Yes*

Ölbeständig: Nein
Oil resistant *No*

Geeignet für Gleittisch: Ja
Suitable for slider bed *Yes*

Geeignet für Muldung: Nein
Suitable for troughed *No*

Mindest trommel dm/mm: 30
Min. Pulley dm/mm

**Geräuscharm
Low noise fabric**